

AMD 601



**DYNAMICKÝ
MIKROFON
REPORTÁŽNÍ**

TESLA VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ

Použití:

Vhodný k reportážnímu hlášení v dopravních prostředcích, pro dispečerská pracoviště a všude tam, kde není požadováno, aby se hlasatel při hlášení vzdaloval ze svého stanoviště.

Popis:

Mikrofon válcovitého tvaru má v přední zesílené části uložen dynamický systém s membránou ze styroflexové fólie. V rukojeti mikrofonu je vypínač, který ovládá funkci mikrofonu; při přepnutí do polohy označené červeně je mikrofon zapojen.

Se zesilovačem se mikrofon spojuje pomocí elastické šňůry, kterou lze prodloužit z původní délky asi 1100 mm na délku asi 2500 mm. Impedančně je nutno přizpůsobit mikrofon výstupu zesilovače použitím transformátoru TESLA ATM 101, který však není v příslušenství.

Technické údaje:

Dynamický mikrofon reportážní je necitlivý k malým otřesům během dopravy a používání.

Citlivost mikrofonu 100 $\mu\text{V}/\mu\text{b}$ při frekvenci 1 kHz
Kmitočtový průběh 500–10 000 Hz v pásmu 15 dB
Do 800 Hz frekvenční charakteristika stoupá asi 6 dB/okt.

Impedance kmitací cívky 200 Ohmů

Délka přívodní šňůry . . . minimálně 1100 mm; max. 2500 mm

Doporučené doplňky – mikrofonní transformátor ATM 101



Schéma zapojení
mikrofonní zástrčky

N á z e v	označení	rozměry	váha kg	obj. čís.
dynamický mikrofon reportážní	TESLA AMD 601	průměr 46 mm délka 120 mm	0,24	AMD 601

TESLA VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ